

MOBIL UND LEISTUNG FÜR INTENSIVE NUTZUNG

Zuverlässige Maschinen für
anspruchsvolle Anwender





SICHERES ZERKLEINERN
PERFEKTE ERGEBNISSE

URSPRÜNGLICH AUS DEM WALD

Unsere Geschichte begann 1980 mit der Produktion von Holzhackern für Rodungen in Wäldern und das Erzeugen von Hackschnitzeln. Unsere TP Holzhacker sind das Ergebnis einer professionellen Herangehensweise an die Qualität der Hackschnitzel und Entwicklung.

TP Holzhacker für die forstwirtschaftliche Nutzung sind weltweit bekannt. Dänemark ist ein flaches Land, in dem Bäume in geraden Reihen gepflanzt werden. Das hindert uns aber nicht daran, in einem Markt präsent zu sein, der hochwertige Produkte benötigt, welche die Zeit überdauern.

100% DÄNISCH

TP Holzhacker sind Häcksler mit Rotorscheibe. Auf diesem Gebiet sind wir Experten, verschieben unsere Grenzen aber kontinuierlich und entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Unsere Produkte werden zu 100% in Dänemark entwickelt und gefertigt. Montage und Installation erfolgen in unserem eigenen Werk. Unsere Eigentümerschaft ist dänisch.



FOKUS AUF QUALITÄT UND ENTWICKLUNG

Unsere Qualität basiert auf modernster Fertigungstechnologie und fortschrittlichen Bearbeitungsverfahren. Die Teile werden mit Faserlasern geschnitten, gebogen, robotergeschweißt und CNC-gefräst, um höchste Präzision und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Die Blechteile werden vor der Pulverbeschichtung einer gründlichen Vorbehandlung unterzogen, wodurch eine robuste und korrosionsbeständige Oberfläche gewährleistet wird.

Wir verwenden hochwertige Komponenten von renommierten dänischen Zulieferern wie Danfoss, SKF und LINAK.



BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE

Mit bis zu 5 Jahren Garantie garantieren wir die Qualität unserer Maschinen. Die Garantie gilt für die Wartung durch autorisierte TP-Servicepartner innerhalb der vorgegebenen Serviceintervalle und die Verwendung von Original-TP-Ersatzteilen.

Die TP-Garantie umfasst unter anderem den Motor, Hydraulikkomponenten, Getriebe und andere zentrale Maschinenkomponenten. Übliche Verschleißteile wie Messer und Lackierung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Für weitere Informationen zu den Garantiebedingungen und dem Leistungsumfang wenden Sie sich bitte an Ihren TP-Händler.

TP 206 MOBILE

AUF EINER ACHSE

Der TP 206 Mobile ist der kompakte und effiziente Holzhäcksler für den professionellen Anwender.

Mit einer großen Walzenöffnung und einem leistungsstarken hydraulischen Einzug verarbeitet er Äste und Stämme hocheffizient.

Der 25 PS / 18,5 kW Kubota-Motor sorgt für effizientes Häckseln bei niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen.

Der breite, niedrige Trichter bietet eine ergonomische Arbeitsposition, während der TP Vario Auswurf einen flexiblen und präzisen Auswurf gewährleistet – damit Sie Ihre Arbeit optimieren können.

FEATURES

- Große Öffnung an den Walzen (216×265 mm)
- Breiter und niedriger Trichter (680 mm) für ergonomisches Arbeiten
- 25 PS / 18,5 kW Kubota-Motor
- Pilot+ Steuerung mit Auto-Reverse
- Auswurfrohr: Festes Rohr oder Vario Spout (stufenlos und höhenverstellbar)
- Abgasabfuhr über die Auswurfrohr



216 mm



25 PS




6-16 mm



1.275 kg



Stufenlos TP Vario Spout



Verstärkte Scharniere an der Haube



Zwei lange Messer mit großer Öffnung am Rotor sorgen für effizientes Häckseln





**Kompakt und effizient
mit ergonomischer
Arbeitsposition**



**Ein absolutes Muss
für Baumpfleger**

TP 216 MOBILE

AUF EINER ACHSE • DIESEL

Mit ihren horizontalen Walzen kann diese mit dem aggressivsten Einzugs-System des Marktes Stammdurchmesser bis zu 216 mm verarbeiten. Die Hackschnitzelgröße wird hydraulisch über die Vorschubgeschwindigkeit eingestellt. Das höhenverstellbare Auswurfrohr kann um 270° gedreht werden.

Der 44 kW Hatz-Dieselmotor verbrennt sauber und garantiert technologische Normen und Qualitätsstandards, die Ihnen das tägliche Zerkleinern von Holz ermöglichen. Der Hatz-Motor verwendet zudem die neueste Technologie, um sicherzustellen, dass Sie das Holz mit grüner Technologie verarbeiten können.

Der TP 216 Mobile kann auf Ihre exakten Bedürfnisse angepasst werden, ganz gleich, ob Sie Einzelachsantriebe oder Tandemachsen, eine gerade oder höhenverstellbare Zugstange, ein fest installiertes Auswurfrohr, den höhenverstellbaren TP Vario Spout – oder ein teleskopisches Auswurfrohr benötigen.

EIGENSCHAFTEN

- Öffnung an der Walze 216 x 265 mm
- Breiter Trichter 1.176 mm
– niedrige Einlaufhöhe 680 mm
- TP Pilot+ (Rücklaufautomatik, geräuscharm, Range Control-Funktionen)
- Niedrige Emissionen / geringer Kraftstoffverbrauch (4 l/h.)
- Rücklaufautomatik für optimalen Einzug und effiziente Arbeitsbedingungen
- Hatz-Motor (59 PS / 44 kW) – effizient mit hohem Drehmoment
- Auswurf: Festes Rohr oder Vario Spout (stufenlos und höhenverstellbar)
- TP Remote Feed (optional)



216 mm



59 PS



6-16 mm



1.400 kg



Das teleskopische Auswurfrohr ist optional erhältlich



TP Pilot+, einfach in der Anwendung und dennoch mit ausgezeichneten Funktionen für die tägliche Arbeit



Aggressive horizontale Walzen mit 8" Öffnung an der Walze (216 x 265 mm)

Richtungswechsel



TP 216 MOBILE T

DREHKRANZ • DIESEL

Unser TP 216 Mobile In-Liner auf Tandemachse und Drehkranz ist nur eine mögliche Variante. Wie alle unsere mobilen Holzhacker besitzt auch dieses Modell eine CoC-Typgenehmigungsbescheinigung.

Durch den Drehkranz kann der Arbeitswinkel in Relation zur Materialposition ganz leicht verändert werden. Die Maschine ist mit blinkenden Rundumleuchten ausgestat-

tet, um den laufenden Verkehr bei Arbeiten am Straßenrand über Ihre Anwesenheit zu warnen.

Der Holzhacker ist beim Betrieb gut ausbalanciert und stabil. Der bietet zudem sehr gute Traktion beim Transport. Das optionale TP Vario Spout-Auswurfrohr bietet Ihnen mehr Flexibilität.



216 mm



59 PS



6-16 mm



1.800 kg

EIGENSCHAFTEN

- TP Pilot+ (Rücklaufautomatik, geräuscharm, Range Control-Funktionen)
- Breiter Trichter 1.176 mm
– niedrige Einzugshöhe 810 mm
- Tandemachse – gerade oder höhenverstellbare Zugdeichsel
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- Flexibel/drehbar
- TP Vario Spout
– flexible Ausgabehöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)
- TP Remote Feed (optional)



Mechanischer 225° Drehkranz



Ergonomisches Design mit einfachem Griff für schnelle und sichere Richtungswechsel



TP 216 MOBILE ZE

DER STÄRKSTE EINZUG DES MARKTES

Ausgestattet mit zwei aggressiven Walzen bietet es eine unübertroffene Vorschubkraft, selbst bei verzweigtem Material.

Angetrieben von einem 29-kW-Motor und einer 44-kWh-LFP-Batterie. Diese Maschine verfügt über vollständig gekapselte Elektronik mit Schutzklasse IP65 für außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit oder ohne Drehkranz erhältlich.

Verbessern Sie Ihren Betrieb mit der ultimativen Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Innovation. Geringe Wartungskosten, Servicekosten und maximale Betriebszuverlässigkeit.

Die Batterie ist eine LFP-Batterie mit einer garantierten Lebensdauer von 5 Jahren und mindestens 2.500 Ladezyklen.

Der weltweit leistungsstärkste elektrische Holzhacker



216 mm



29 kW



6-16 mm



1.476 kg

EIGENSCHAFTEN

- Keine Abgase und weniger Störgeräusche
- Breiter Trichter mit niedriger Einzugshöhe
- Gerade oder höhenverstellbare Zugdeichsel
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- TP Vario Spout – flexible Ausgabehöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Teleskopisches Auswurfrohr (optional)
- Gewicht auf einer Achse: 1.476 kg
- Auslauf: Festes Rohr oder Vario Spout (stufenlos und höhenverstellbar)



TP Pilot+, einfach in der Anwendung und dennoch mit ausgezeichneten Funktionen



Großer 44 kWh-Akku

Der weltweit leistungsstärkste elektrische Holzhacker auf Drehkranz



TP 216 MOBILE T ZE

DER STÄRKSTE EINZUG DES MARKTES

Ausgestattet mit zwei aggressiven Walzen bietet es eine unübertroffene Vorschubkraft, selbst bei verzweigtem Material.

Angetrieben von einem 29-kW-Motor und einer 44-kWh-LFP-Batterie. Diese Maschine verfügt über vollständig gekapselte Elektronik mit Schutzklasse IP65 für außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit oder ohne Drehtisch erhältlich.

Verbessern Sie Ihren Betrieb mit der ultimativen Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Innovation. Geringe Wartungskosten, Servicekosten und maximale Betriebszuverlässigkeit.

Die Batterie ist eine LFP-Batterie mit einer garantierten Lebensdauer von 5 Jahren und mindestens 2.500 Ladezyklen.



216 mm



29 kW



6-16 mm



1.966 kg

EIGENSCHAFTEN

- Keine Abgase und weniger Störgeräusche
- Breiter Trichter mit niedriger Einzugshöhe
- Tandemachse auf 225° Drehkranz
- Gerade oder höhenverstellbare Zugdeichsel
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- TP Vario Spout – flexible Auswurfhöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)
- Teleskopisches Auswurfrohr (optional)
- Auswurf: Festes Rohr oder Vario Spout (stufenlos und höhenverstellbar)
- TP Remote Feed (optional)



Mechanischer 225° Drehkranz



Großer 44 kWh-Akku

TP 216 TRACK

DIESEL

Der TP 216 Track ist so konzipiert, dass er dort manövriert werden kann, wo Sie mit einem Häcksler dieser Größe sonst keinen Zugang hätten. Mit der Durchfahrthöhe von 215 mm kommen Sie an den meisten Orten gut zurecht. Das Raupenfahrwerk kann je nach Bedarf in der Breite angepasst werden, so dass beispielsweise Steigungen (bis zu 30°) erzwungen werden können.

Wir haben die Abdeckung und den Schutz von Schläuchen auf einem starken Unterwagen entwickelt.

Der TP 216 Track kann mit einer Werkzeugschleife, Winde (elektrisch/hydraulisch) und Anhängerkupplung geliefert werden. Wenn Sie die TP Service Box erwerben, haben Sie Ihr Service-Kit inklusive eines zusätzlichen Messersatzes immer griffbereit.

EIGENSCHAFTEN

- Scanreco Fernbedienung oder manuelle Steuerung auf ausklappbarer Plattform
- TP Pilot+ (Rücklaufautomatik, geräuscharm, Range Control-Funktionen)
- Bodenfreiheit 215 mm
- Verstärkter Schutz der Hydraulikschläuche
- Robustes Raupenfahrwerk
- Optionale hydraulische/elektrische Seilwinde
- Variable Breite
- Abgase durch Auswurfrohr
- Auswurf: Festes Rohr oder Vario Spout (stufenlos und höhenverstellbar)
- TP Remote Feed (optional)



216 mm



44 kW



6-16 mm



1.500 kg



Hydraulikwinde (optional)



Manuelle Steuerung und Plattform



Scanreco Fernbedienung für Komfort



Bodenfreiheit von 215 mm. Einfache Wartung und starker Schutz der Hydraulikschläuche.

Raupenfahrwerke – wenn Räder nicht gut genug sind



Modernste Technik

TP 280 MOBILE

AUF EINER ACHSE • DIESEL

TP 280 Mobile ist in unserem Sortiment der Holzhacker die Maschine mit der modernsten Technik. Durch den Motor von Hatz mit 55 kW ist es das absolute Topmodell aus der Kategorie der Holzhacker mit Rotorscheibe. Die beiden vertikalen Walzen mit einer Öffnung von 280 mm stammen aus unserer Forstmaschine. Keine Aufgabe ist zu groß. Stellen Sie TP Pilot+ bei der Arbeit an kleineren Aufträgen auf den ‚City Mode‘, um das Zerkleinern mit 2/3 der normalen Drehzahl zu betreiben. Jeder Job kann ein „grüner“ Job sein.

Der TP 280 Mobile ist ein „Inliner“. Die verschiedenen Optionen für Zugstange und Achse können auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.



Vertikale Einzugsrollen aus dem TP-Forstwirtschaftskonzept



Hatz 4H50 Motor mit 55,0 kW



Hydraulikwinde (optional)



EIGENSCHAFTEN

- Vertikale Einzugswalzen – bewährt aus der Forstwirtschaft
Öffnung an der Walze 280 x 280 mm – 11 Zoll
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Trichterhöhe 730 mm
- Hatz (74 PS / 55 kW) Hochleistungsmotor
– geringer Kraftstoffverbrauch (6 Liter/Stunde)
- Ölkühler für optimale Nutzung und längere Lebensdauer
- Plattform für einfache Wartung
- TP Pilot+ Funktionen
- Optionale Hydraulikwinde
- TP Remote Feed (optional)



280 mm



74 PS



6-16 mm



1.900 kg



TP 280 MOBILE T

DREHKRANZ • DIESEL

Die TP 280 mit Drehkranz ist die flexibelste Maschine ihrer Klasse, die aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Die Kombination aus Drehkranz und TP Pilot+ gewährleistet dem Bediener optimale und flexible Arbeitsbedingungen. Mit TP 280 können Sie grün und effizient arbeiten. Für optimale Sicherheit sind Warnblinkleuchten vorhanden.

Ein aggressiver Einzug mit „Haifischzahn“-Walzen und versetzten Messerzähnen aus verschleißfestem Stahl sorgen für einen leistungsstarken und effektiven Vertikaleinzug.

Hochdruck-Hydraulikmotoren gewährleisten ein hohes Drehmoment der Einzugswalzen. Zuverlässiger Holzhacker mit hoher Förderleistung. Deckt einen großen Arbeitsbereich ab. Optimales Arbeitswerkzeug für Profis.

Größer, am größten Stärker, am stärksten



280 mm



74 PS



6-16 mm



2.400 kg

EIGENSCHAFTEN

- Der einzige 11 Zoll-Drehkranz auf dem Markt
- Tandemachse – gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Einlaufhöhe 820 mm
- Serviceplattform – einfacher Wartungszugriff
- Niedrige Emissionen / geringer Kraftstoffverbrauch (6 l/h.)
- TP Vario Spout – einstellbar (elektronisch)
- TP Pilot+ Funktionen
- Optionale Hydraulikwinde



Filter für einfaches Reinigen



TP Easy Control
Reset – Reserve – Go-Funktion



Danfoss Hydraulikmotor

TP 280 TRACK

DIESEL

Der TP 280 TRACK ist für Aufgaben konzipiert, die einen vielseitigen und leicht zu manövrierenden Häcksler erfordern, der in allen Arten von Bereichen arbeiten kann – und in Bereichen, in denen andere Fahrzeuge nur schwer zugänglich sind.

Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Fernbedienung, über die sowohl Geschwindigkeit als auch Spurweite ausgewählt werden können.

Starten Sie schnell und einfach mit dem automatischen Kupplungssystem TP STARTER und dem Stresskontrollsystem TP PILOT+, um eine Überlastung des Motors zu verhindern.

5 JAHRE GARANTIE.

EIGENSCHAFTEN

- Scanreco-Fernbedienung
- TP Pilot+ (Auto Reverse, geräusch-arm, Reichweitenkontrollfunktionen)
- Bodenfreiheit von 250 mm
- Verbesserter Schutz von Hydraulikschläuche
- Robuster, feuerverzinkter Unterboden
- Hydraulisch/elektrische Winde
- TP Vario Auswurf – flexibler Auswurf
- Abgase durch Auswurfrohr
- TP Remote Feed (optional)



280 mm



74 PS



6-16 mm



2.700 kg



Scanreco Fernbedienung



Leichte Handhabung des verstärkten Schwerlasttrichters dank Gasdruckfeder



Hydraulikwinde (optional)



Bodenfreiheit von 250 mm, einfache Wartung und verstärkter Hydraulikschlauchschutz.



**Maximale
Beanspruchung
im Gelände**



Pos. 0 = off
Pos. 1 = on (if not in battery save mode)
Pos. 2 = wake up from battery save mode
(hold for 2 seconds)

Datenblatt

INNOVATIVER CO-PILOT

TP PILOT+ SERIENMÄSSIG BEI TP 216/280 MOBILE

Pilot+ ist ein simpler Digitalcomputer. Er zeigt Ihnen, was Sie wissen müssen, aber kann noch so viel mehr Aufgaben übernehmen. Wir haben drei sehr ungewöhnliche Funktionen entwickelt, die TP und Pilot+ absolut einzigartig machen.

RANGE CONTROL

- Weniger Geräusche im Standby
- Verringerung der Motordrehzahl um 50 %, wenn die Maschine für 10 Sekunden inaktiv ist (einstellbar)
- Umweltfreundlich und bedienerfreundlich

RÜCKLAUFAUTOMATIK

- Verhindert die Blockade des Einzugs
- Drehrichtung der Einzugsrollen für 0,25 Sekunden umkehren
- Standardfunktion

LOW-NOISE-FUNKTION

- Zerkleinern mit 80% Rotationsgeschwindigkeit
- Perfekt für kleinere Aufträge
- Umweltfreundlich und bedienerfreundlich

SICHERHEIT UND SERVICE

MEHR SICHERHEIT DURCH ORIGINALE ERSATZTEILE

TP Holzhacker sind für widrigste Umgebungsbedingungen und schwierige Rohmaterialien ausgelegt. Aber natürlich halten Verschleißteile nicht ewig. Wir empfehlen, stets originale Ersatzteile zu verwenden und die Verschleißteile zum richtigen Zeitpunkt auszutauschen. Dadurch erreichen Sie eine bessere Hackschnitzelqualität und senken den Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig optimieren Sie auf diese Weise die Zuverlässigkeit und sorgen für eine lange Lebensdauer Ihres Holzhackers. Wir liefern auch heute noch Ersatzteile für TP Holzhacker aus, die bereits seit über 20 Jahren im Einsatz sind!

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT FÜR DIE ANWENDER

Die Mobilwalzen TP 206 und 280 sind serienmäßig mit vier TP E-Stops ausgestattet, die sich an der Oberkante und an den Seiten des Trichters befinden. Wird einer der vier TP E-Stops aktiviert, stoppen die Walzen. Der Not-Aus-Schalter muss zurückgesetzt werden, bevor die Walzen wieder laufen können.

TP SERVICE BOX

FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB

Die TP SERVICE BOX enthält alle kritischen Verschleißteile, die für den jeweiligen TP Holzhacker geeignet sind. Beispielsweise Messer, Gegenschneiden, Abstreifer, Hydraulikfilter und natürlich Muttern und Schrauben.

Mit dieser Box ist ein optimaler Betrieb jederzeit garantiert, selbst wenn keine Geschäfte oder Werkstätten in der Nähe sind. Optional für alle TP Holzhacker erhältlich.

TP SERVICE KIT

Mit einem TP SERVICE KIT erhalten Sie ein komplettes Set, das speziell auf die Serviceanforderungen Ihrer Maschine abgestimmt ist. Das Servicekit ist sowohl für die Erstwartung als auch für die nachfolgenden Wartungsintervalle – ob nach 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Jahren, gemäß der Serviceanleitung – ausgelegt.

So haben Sie stets die wichtigsten Komponenten für Ihren Holzhäcksler zur Hand und gewährleisten dessen optimale Leistung. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen die fachgerechte und rechtzeitige Wartung, eine Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre gemäß den Garantiebedingungen zu erhalten.



HOMOLOGATION/ZULASSUNGEN

Der feuerverzinkte Anhänger und das Fahrwerk stammen von KNOTT. Der Anhänger beinhaltet eine Auflaufbremse. Der Holzhacker wird mit einer Konformitätsbescheinigung ausgeliefert, um zu zeigen, dass dieser vollständig zugelassen ist und der Europäischen Richtlinie 2018/858 entspricht. Der Holzhacker entspricht allen bestehenden Sicherheitsnormen (EN 13525)

MERKMALE TP 206 - TP 280



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

TP 216/280 VARIANTEN MIT RÄDERN UND RAUPENFAHRWERK

- Typengenehmigungsbescheinigung für EG-Fahrzeuge
- Anhänger mit Auflaufbremse (feuerverzinkt) von KNOTT
- Hohe Förderleistung (20/25 m³/Stunde)
- Sicherheit geht vor – TP-E-Stop



TP PILOT+

PROBLEMFREIER BETRIEB (NEUE GENERATION)

- No Stress-Steuerung
- Kraftstoffstand
- Auftragszähler
- Serviceinformationen
- Inbetriebnahme und Betriebsart
- Motorfehler
- TP E-Stop aktiviert

Weitere Funktionen sind auf Seite 23 zu finden.



TP STARTER™

VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DES MOTORS

- Automatisches Kupplungssystem zum Ein-/Auskuppeln der Riemen
- Einfaches Hoch-/Herunterfahren der Maschine



EFFIZIENTES ZERKLEINERN

ZWEI LANGE MESSER

- Lange Messer mit 22 mm Abstand zwischen Messer und Rotor
- Gewährleistet effizientes Zerkleinern und die beste Kapazität auf dem Markt



TP TWIN DISC™

ZWEI ROTORSCHEBEN – DOPPELTE FESTIGKEIT

- Leichtgewicht mit Schwergewicht-Leistung
- Einzigartige und solide Konstruktion, die von Bienen inspiriert ist
- Starker Ausstoß



TP VARIO SPOUT™

VERSTELLBARE HÖHE FÜR FLEXIBLEN AUSWURF

- Variable Ausgabehöhen (max. Höhe 2.420 mm)
- Stufenlose Drehung um 270°
- Niedrige Lager-/Transportposition (ab 1.980 mm)

Teleskopisches Auswurfrohr (optional - Seite 7)



STARKE WALZEN

EINZUGSWALZEN AUS HARDOX-STAHL

- Zwei Einzugswalzen
- Öffnung an der Walze:
TP 206: 216 x 265 mm (horizontal)
TP 216: 216 x 265 mm (horizontal)
TP 280: 280 x 280 mm (vertikal)
- Hydraulisch einstellbare Einzugs geschwindigkeit
- Zwei starke Federn beim TP 216
Mobile bzw. drei beim TP 280



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO FUNKTION

- Schneller und einfacher elektronischer Neustart nach Aktivierung des Sicherheitsbügels
- Auf beiden Seiten des Trichters positioniert
- Reset für optionale Sicherheit



EINFACHE UND SICHERE WARTUNG

WARTUNGSFREUNDLICH WIE KEIN ANDERER

- 1 Werkzeug – 4 Messer – 5 Minuten (Rotorsperre erleichtert die Arbeit)
- Einfacher Zugriff für tägliche Wartung und Schmierung
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Motor- und Maschinenkomponenten vollständig geschützt



EMISSION

SAUBERES ARBEITSUMFELD

- Abgasausstoß durch Auswurfrohr – Bediener hat keinen Kontakt mit Abgasen
- Dieselpartikelfilter



HYDRAULIKANLAGE

HÖHERE WIRKSAMKEIT UND BETRIEBSSICHERHEIT

- Integrierte Hydraulikanlage mit eigener Pumpe, Tank und Filter
- Gewährleistet korrekten Druck und Ölstand
- Minimiert den Stromverbrauch
- Ölkühler für optimale Betriebstemperatur – lange Lebensdauer



TP REMOTE FEED

BEFÜLLEN SIE IHREN TP-HOLZ-HÄCKSLER MECHANISCH

- TP Remote Feed ist die sichere und flexible Option, wenn Sie Ihren TP-Holz-häcksler mechanisch mit Unterstützung der Danfoss-Fernbedienung befüllen möchten.
- Wählen Sie Ihre Sprache auf dem Sicherheitsschild.

MODELLE VERGLEICHEN



	TP 206 MOBILE	TP 216 MOBILE	TP 216 MOBILE T	TP 216 MOBILE ZE
Max. Holzdurchmesser	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Öffnung an der Walze	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motorfabrikat	Kubota D1505/E4B	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC mit LFP-Batterie
Motorleistung PS/kW	25 PS / 18,5 kW	59 PS / 44 kW	59 PS / 44 kW	29 kW
Zylinderzahl	4	3	3	-
Drehmoment	80 Nm	203 Nm	203 Nm	-
Steuergerät	Direktstart / TP Starter / PILOT+	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Akku
Fassungsvermögen Tank	52 liter	52 Liter	52 Liter	29 kWh
Kraftstoffverbrauch	3 L/h	4 l/h (210 g/kWh)	4 l/h (210 g/kWh)	-
Kapazität/Stunde	15 m³	20 m³	20 m³	20 m³
Hackschnitzelgröße	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Hackschnitzelgröße verstellbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Hackschnitzelnorm	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Einzugswalzen	2	2	2	2
Walzenposition	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Hackprinzip	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben
Einzugswinkel	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung
Hackwinkel	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	-	-	-	-
Anzahl Messer / Gegenschneiden	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Rotorscheibendurchmesser / Gewicht	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Geräuschpegel konform mit Richtlinie 2000/14/EG	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Breite des Einfuhrtrichters	1176 mm	1.176 mm	1.176 mm	1176 mm
Trichterhöhe (über dem Boden)	684 mm	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Optional	Optional	Optional	Optional
Gewicht	1.275 kg	1.400 kg	1.838 kg	1.514 kg (Drehkranz 2.004 kg)

*Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).

Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie www.tpchipper.com



TP 216 TRACK	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 PS / 44 kW	74 PS / 55 kW	74 PS / 55 kW	74 PS / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 Liter	75 Liter	75 Liter	75 Liter
4 l/h (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)
20 m³	25 m³	25 m³	25 m³
6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Horizontal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben
Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
2 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1.176 mm	1.176 mm	1.176 mm	1.176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Optional	Ja / Optional	Ja / Optional	Ja / Optional
1.970 kg	1.900 kg	2.400 kg	2.700 kg

*Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).

Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie www.tpchipper.com



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Dänemark

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFON- UND ÖFFNUNGSZEITEN (MEZ)

Montag - Donnerstag	08.00 - 16.00 Uhr
Freitag	08.00 - 15.30 Uhr

ERSATZTEILE

Montag - Donnerstag	08.00 - 15.00 Uhr
Freitag	08.00 - 13.00 Uhr

HOLZHACKER SEIT 1980

Seit 1980 entwickelt, produziert und verkauft Linddana TP Holzhacker. Mittlerweile ist das dänische Unternehmen einer der Weltmarktführer in diesem Bereich. Das Sortiment von Linddana umfasst eine Vielzahl von funktionellen und zuverlässigen Holzhackern für die Landschaftspflege und die Produktion von Biomasse.

TECHNIK UND MENSCHEN

Die starke internationale Stellung von Linddana beruht auf der umfassenden technischen Erfahrung des Unternehmens sowie der hohen Qualität der eingesetzten Werkstoffe und Produktionsverfahren. Durch die Kombination von kompetentem Handwerk und modernster Produktionstechnik erfüllen wir die höchsten Qualitätsstandards.

Die Spezifikationen in der Broschüre können Druck- und Tippfehlern unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionen und technische Daten zu ändern. Wenden Sie sich an den Vertriebspartner oder besuchen Sie www.tpchipper.com, um aktualisierte technische Daten abzurufen.

Händler

