





URSPRÜNGLICH AUS DEM WALD

Unsere Geschichte begann 1980 mit der Produktion von Holzhackern für Rodungen in Wäldern und das Erzeugen von Hackschnitzeln. Unsere TP Holzhacker sind das Ergebnis einer professionellen Herangehensweise an die Qualität der Hackschnitzel und Entwicklung.

TP Holzhacker für die forstwirtschaftliche Nutzung sind weltweit bekannt. Dänemark ist ein flaches Land, in dem Bäume in geraden Reihen gepflanzt werden. Das hindert uns aber nicht daran, in einem Markt präsent zu sein, der hochwertige Produkte benötigt, welche die Zeit überdauern.

100% DÄNISCH

TP Holzhacker sind Häcksler mit Rotorscheibe. Auf diesem Gebiet sind wir Experten, verschieben unsere Grenzen aber kontinuierlich und entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Unsere Produkte werden zu 100% in Dänemark entwickelt und gefertigt. Montage und Installation erfolgen in unserem eigenen Werk. Unsere Eigentümerschaft ist dänisch.



FOKUS AUF QUALITÄT UND ENTWICKLUNG

Die hohe technologische Fertigungsqualität unserer Produkte ist offensichtlich. Wir verwenden optische Glasfaserlaser, Biegeautomaten und Schweißroboter. CNC-Bearbeitung und Pulverbeschichtung übernehmen wir selbst. Wir verwenden eine spezielle zweistufige Pulverbeschichtung, die den Korrosionsschutz der Klasse C4 erreicht. Wir kaufen hochwertige Komponenten von dänischen Zulieferern, einschließlich Danfoss, SKF und Linak.



3 JAHRE GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Produkte und gewähren daher eine 3-Jahres-Garantie. Unsere TP GARANTIE deckt alle Komponenten ab, einschließlich des Motors, der Hydraulik, des Getriebes usw. Die einzige Ausnahme sind der Lack und die üblichen Verschleißteile, wie etwa Messer.



TP 100 MOBILE

EFFIZIENT GRÜN SAUBERER

TP 100 MOBILE ist ideal zum Ausdünnen von Sträuchern sowie zum Zerkleinern von Ästen und Bäumen bis zu einem Durchmesser von 100 mm in Gärten, Parkanlagen, auf Friedhöfen, für Wohnungsbaugesellschaften, usw. geeignet

Dank des vertikalen Einzugstrichters ist TP 100 MOBILE eine kompakte Maschine, die nicht viel Platz einnimmt. Diese ist nur 74 cm breit. Die Konstruktion resultiert auch in einem starken Einzug, ohne die Einzugswalzen nutzen zu müssen.

EIGENSCHAFTEN

- · Robuster Holzhacker mit Trommel
- · Trichter um 55° neigbar
- · Zwei wendbare Messer und eine wendbare Gegenschneide
- · Benzinmotor Honda 20 Liter Tankinhalt B&S Vanguard 8 Liter Tankinhalt
- · Hydraulisches Antriebsaggregat (optional)










100 mm

314 kg



Stabilisierung durch Fußbremse



2 wendbare Hackmesser. 1 wendbare Gegenschneide aus verschleißfestem Stahl



Breite: 74 cm. Gewicht: 314 kg



Luftgekühlter 2-Zylinder- HONDA Benzinmotor mit elektronischer Zündung oder **B&S Vanguard-Motor**

TP 100 MOBILE Produktkatalog 2025 | 5



TP 166 MOBILE P

EIN KLEINER HÄCKSLER FÜR GROSSE AUFGABEN

Der TP 166 Mobile (Benzin) mit seinem Honda-Motor eignet sich ebenso wie unsere 176er-Serie zum Zerkleinern von Holzstämmen mit einem Durchmesser von bis zu 176 mm. Wir haben den TP 166 Mobile mit dem Schwerpunkt auf Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität entwickelt, die von Kunden wie Landschaftsgärtnern und Vermietungsunternehmen benötigt werden.

Der TP 166 Mobil verfügt über einen integrierten Benzintank und ist einfach und sicher zu bedienen und zu warten. Er ist mit TP Easy Control und Pilot+ ausgestattet. Mit einem Gewicht von nur 680 kg ist er leicht zu manövrieren.

6 | Produktkatalog 2025 TP 166 MOBILE P












176 mm


22 PS

10-20 mm

680 kg



Direktstart



Honda-Benzinmotor

EIGENSCHAFTEN

- TP Pilot+ Steuerung mit u. a.
 No-Stress- und Info-Funktionen
- · Stahl-TP Easy Control für lange Lebensdauer
- Rücklaufautomatik
- Eingebauter Treibstofftank, 20 oder 35 Liter
- · 3-JAHRE GARRANTIE
- · Walzenöffnung 176 x 191 mm
- · Variospout oder festes Auswurfrohr
- TP Easy Service (3 Minuten, 2 Rotoren mit nur 1 Werkzeug)

TP 166 MOBILE P Produktkatalog 2025 | 7



Der TP 176 Mobile Diesel ist die einzige 7"-Maschine unter 750 kg auf dem Markt, die Stämme mit einem Durchmesser bis 176 mm zerkleinern kann. Durch die hohe Leistung in Verbindung mit dem geringen Gewicht kann der Holzhacker ideal für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden.. Auf dem Rotor sitzen 2 lange Messer mit einer Öffnung von 20mm. Der Rotor läuft mit 1250 Umdrehungen und somit verfügen wir über die schnellste und stärkste Hackleistung auf dem Markt. Durch das Upgrade auf die TP PILOT+ No Stress-Steuerung und die TP EASY CONTROL-Rücklauffunktion sind Ihre Arbeitstage sogar noch effizienter. TP VARIO SPOUT, ein manuell in der Höhe verstellbares Auswurfrohr mit fünf Stellungen, bietet mehr Flexibilität beim Arbeiten, Transportieren und Lagern.



TP PILOT+ mit TP Starter – Automatisches Kupplungssystem zum Ein-/Auskuppeln der Riemen



Mechanische Kupplung und Gashebel



220° Drehkranz ist optional (erhöht das Gewicht um 80 kg)

8 | Produktkatalog 2025 TP 176 MOBILE · DIESEL





TP Easy Control mit Reset – Reverse – Go-Funktion



Hohes Drehmoment – 4 Zyl. oder 3 Zyl. Kubota

EIGENSCHAFTEN

- · Zwei aggressive Einzugswalzen (variable Geschwindigkeit)
- · Öffnung an der Walze 176 x 191 mm (7") / Breiter Trichter 920 mm
- $\cdot \ \, \mathsf{AbgasausstoB} \ \mathsf{durch} \ \mathsf{Auswurfrohr}$
- Serienmäßig festes Auswurfrohr Vario Spout (optional)
- · TP Easy Control Rücklauffunktion
- TP Pilot+ mit Range Control und Auto Reserve
- · Unter 750 kg ohne Drehkranz
- · Drehkranz ist optional (+ 80 kg)
- TP Starter automatisches Kupplungssystem oder mechanische Kupplung und Gashebel
- · Easy-Service (1 Werkzeug, 2 Messer, 3 Minuten)

TP 176 MOBILE · DIESEL Produktkatalog 2025 | 9



BENZINBETRIEB – GRÜNERE EMISSIONEN

Benzinvariante der TP 176 Mobile 7" Produktfamilie, die dem Bediener optimale und effiziente Bedingungen bei der Arbeit und täglichen Wartung gewährleistet.

Auf dem Rotor sitzen 2 lange Messer mit einer Öffnung von 20mm. Der Rotor läuft mit 1250 Umdrehungen und somit verfügen wir über die schnellste und stärkste Hackleistung auf dem Markt.

Das ideale Werkzeug für Landschaftsgärtner, Baumpfleger und Gärtner.

Stage V-Motor mit elektronischer Einspritzung.

10 | Produktkatalog 2025 TP 176 MOBILE • PETROL



- $\cdot\,$ TP Pilot+ mit Range Control und Auto Reserve
- · Unter 750 kg
- TP Starter automatisches Kupplungssystem oder mechanische Kupplung und Gashebel
- · Easy-Service (1 Werkzeug 2 Messer 3 Minuten)



Easy Service



Versetzte Messer (2 Stck.) ständiger Materialnachschub



Leistungsstarker Kohler EFI-Motor mit 38 PS

TP 176 MOBILE · PETROL Produktkatalog 2025 | 11

TP 176 MOBILE ZE

100 % ELEKTRISCH – KEINE ABGASE – WENIGER GERÄUSCHE

Der einzige und zu 100% emissionsfreie 7"-Holzhacker mit Rotorscheibe auf dem Markt. Der ökologische Fußabdruck des TP 176 ZE ist minimal. Der 65 Volt-Elektromotor leistet 14 kW.

Die Kapazität von 13 bis 21 kWh des Lithium-Ionen-Akkupacks. Stromversorgung: 230 Volt.

CO₂ VERGLEICH

	TP 176 MOBILE ZE	TP 176 TP 176 MOBILE P MOBILE TRACK		
1 Stunde	0,9 kg	26 kg	9,6 kg	
100 Stunden (Verbrauch)	275 kg (1.250 kW)	3.305 kg (1.056 Liter)	1.756 kg (493 Liter)	









176 mm

14 kW

W 10-20 mm <750 kg*

EIGENSCHAFTEN

- · Bis zu 5 Stunden (gemischtes Material)
- · Weniger Störgeräusche, keine Abgase
- Aufladen von 10 % auf 100 % ~ 6 bis 9
 Stunden (230 V 16 A)
- · Geringfügige tägliche Wartung / Kosten
- Zwei aggressive Einzugswalzen (variable Geschwindigkeit)
- · Öffnung an der Walze 176 x 191 mm (7") / Breiter Trichter 920 mm
- TP Pilot+ mit Range Control und Auto Reserve
- Easy-Service
 (1 Werkzeug, 2 Messer, 3 Minuten)
- · PMAC-motor (14 kW)
- Gewicht für 13-17 kWh: <750 kg*
 Gewicht für 21 kWh: 792 kg
- · Aufladen beim Betrieb ist möglich
- Unter 750 kg ohne Drehkranz Drehkranz ist optional (+ 80 kg)
- · 3, 4 oder 5 Akkus





Integriertes Ladegerät: 230 V 16 A 65 V und Kabel



Drehkranz ist optional erhältlich



3 Akkus 4 Akkus Lithium-Akku (Li-ion, 65VDC, NMC)

5 Akkus

12 | Produktkatalog 2025 TP 176 MOBILE ZE





TP 176 TRACK ZE

100 % ELEKTRISCH – KEINE ABGASE – WENIGER GERÄUSCHE

Das Raupenfahrwerk wird über eine benutzerfreundliche Fernsteuerung oder das manuelle Bedienpult und der Plattform gesteuert, mit der/mit dem sowohl Geschwindigkeit als auch Spurbreite eingestellt werden können.

Der einzige und zu 100% emissionsfreie 7"-Holzhacker mit Rotorscheibe auf dem Markt. Der ökologische Fußabdruck des TP 176 TRACK ZE ist minimal. Der 65-Volt-Elektro-PMAC-Motor leistet 14 kW.

Der 21 kWh Lithium-Akku . Stromversorgung: 230 Volt.



Manuelles Bedienpult und Plattform mit 20 kg Sicherheitsschalter optional

14 | Produktkatalog 2025 TP 176 TRACK ZE





Sicherheit und Komfort mit Fernsteuerungskonsole



21 kWh Lithium-Akku (Li-ion, 65VDC, NMC)

- · Weniger Störgeräusche, keine Abgase
- · Zwei aggressive Einzugswalzen (variable Geschwindigkeit)
- Öffnung an der Walze 176 x 191 mm (7") / Breiter Trichter 920 mm · TP Pilot+ mit Range Control und
- Informationszentrum
- · Elektrische Seilwinde 2.722 kg (optional)
- · Anhängerkupplung 2000 kg (optional)
- · PMAC-Motor (14 kW)
- · Bis zu 5 Stunden (gemischtes Material)
- · Aufladen von 10 % auf 100 %
- ~ 9 Stunden (230 V-16 A)
- · Aufladen beim Betrieb
- Geringfügige tägliche Wartung / Kosten
- · TP Pilot+ mit Range Control und Auto Reserve
- · Easy-Service (1 Werkzeug, 2 Messer, 3 Minuten)









176 mm

10-20 mm 1150 kg

TP 176 TRACK ZE Produktkatalog 2025 | 15





TP 176 TRACK

SIX PACK MIT DIESELANTRIEB

TP 176 TRACK (7") wird mit manuellem Bedienpult und Plattform oder einer Danfoss Fernsteuerung für Bedienersicherheit und Gasgriff für schnelle Spurwechsel geliefert.

Konzipiert für Aufträge, bei denen Sie kein Auto mit Holzhackern auf Rädern nutzen können.

Das Raupenfahrwerk wird über ein benutzerfreundliches Bedienpult gesteuert, mit dem sowohl Geschwindigkeit als auch Spurbreite eingestellt werden können.

Optionen wie eine elektrische Seilwinde zum Erklimmen steiler Hänge und eine Zugstange, um den Anhänger zum Material zu befördern, werden Ihnen das grüne Arbeiten erleichtern.

FIGENSCHAFTEN

- · Variable Riemenbreite
- · Zweiganggetriebe (Riemen)
- Danfoss-Fernsteuerung oder
 Plattform und manuelles Bedienpult
- Elektrische Seilwinde mit 2.722 kg Zugkraft.
- Anhängerkupplung mit 2.000 kg Zugkraft (optional)
- · Abgasausstoß durch Auswurfrohr
- Beste Bodenfreiheit auf dem Markt 200 mm / Ein-/Ausfahren der Riemen
- Öffnung an der Walze 176 x 191 mm
 (7") / Breiter Trichter 920 mm
- TP Pilot+ mit Range Control und Auto Reserve
- TP Easy-Service
 (1 Werkzeug 2 Messer 3 Minuten)









176 mm

24 PS

10-20 mm 1150 kg


1120 K



Manuelle Steuerung und Plattform mit Sicherheitsschalter.



Durchzugsstarker Kubota-Motor



Komfort mit Fernsteuerung



TP Seilwinde zum Bezwingen steiler Hänge. Beste Bodenfreiheit auf dem Markt: 200 mm Spurbreite: 1.150 -1.300 mm. Verstärkter Schlauchschutz.



SICHERHEIT UND SERVICE



TP E-STOP

OPTIMALE SICHERHEIT FÜR DEN BEDIENER

TP E-STOP ist eine Sicherheitseinrichtung, die aus zwei oder vier Notausschaltern oben bzw. seitlich am Trichter besteht (letzteres nur bei einigen Modellen). Wird einer der vier Notausschalter aktiviert, werden die Einzugswalzen gestoppt. Der Notausschalter muss zurückgesetzt werden, bevor die Walzen erneut aktiviert werden können.

- TP E-STOP und der zusätzliche optionale Sicherheitssatz bestehen entweder aus 2 oder 4 Notausschaltern (auf der Oberseite und seitlich am Trichter)
- $\cdot\,$ Bei Aktivierung werden die Einzugswalzen gestoppt
- $\cdot\,$ ldeal für Leiharbeiter/ungelernte Hilfskräfte

ORIGINAL-VERSCHLEISSTEILE – AUS SICHERHEITSGRÜNDEN

TP Holzhacker sind für den Einsatz mit rauen Materialien konzipiert, aber Verschleißteile halten nicht ewig. Wir empfehlen Ihnen, stets originale Verschleiß- und Ersatzteile zu verwenden. Diese müssen anhand unserer Vorgaben und Richtlinien gewechselt werden. Dadurch erzielen Sie eine bessere Hackschnitzelqualität und senken den Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig optimieren Sie die Zuverlässigkeit und verlängern die Lebensdauer des Holzhackers. Wir liefern auch heute noch Ersatzteile für TP Holzhacker-Modelle aus, die bereits seit über 20 Jahren im Einsatz sind!



TP SERVICE BOX

FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB

Die TP SERVICE BOX enthält alle kritischen Verschleißteile, die für den jeweiligen TP Holzhacker geeignet sind. Beispielsweise Messer, Gegenschneiden, Abstreifer, Hydraulikfilter und natürlich Muttern und Schrauben.

Mit dieser Box ist ein optimaler Betrieb jederzeit garantiert, selbst wenn keine Geschäfte oder Werkstätten in der Nähe sind.

Optional für alle TP Holzhacker erhältlich.



HOMOLOGATION/ZULASSUNGEN

Der feuerverzinkte Anhänger und das Fahrwerk stammen von ALKO/KNOTT. Der Anhänger beinhaltet eine Auflaufbremse. Die Holzhacker werden mit einer Konformitätsbescheinigung ausgeliefert, um zu zeigen, dass diese vollständig zugelassen sind und der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG entsprechen. Alle TP-Holzhacker entsprechen sämtlichen vorliegenden Sicherheitsnormen (EN 13525)

DATENBLATT Produktkatalog 2025 | 19

EIGENSCHAFTEN FÜR TP 166 - TP 176



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

TP 166/176 VARIANTEN MIT RÄDERN UND RAUPENFAHRWERK

- · Stage V-konform
- Typgenehmigungsurkunde für EG-Fahrzeuge
- Anhänger mit Auflaufbremse (feuerverzinkt) von AL-KO
- Hohe Leistung (bis zu 12-15 m3/Stunde)
- · Sicherheit geht vor TP-E-Stop



TP PILOT+

PROBLEMFREIER BETRIEB (NEUE GENERATION)

- Kraftstoffstand
- Arbeitsstunden
- · Betriebsstunden
- Range Control (TP 176 Mobil Diesel und ZE)
- · Auto Reverse



TP STARTER™

VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DES MOTORS

- Automatisches Kupplungssystem zum Ein-/Auskuppeln der Riemen
- Einfaches Hoch-/Herunterfahren der Maschine
- TP Mechanischer Anlasser als Alternative (TP 166 ist ausschließlich mit Direktstart erhältlich)

TP 166, 176 Diesel, Benzin und Track.



ROTORSCHEIBE

MEHR HACKSCHNITZEL. WENIGER KRAFTSTOFF.

- Auf dem Rotor sitzen 2 lange Messer mit einer Öffnung von 20mm.
- Optimierter und geringer Kraftstoffverbrauch
- Weniger Arbeitsstunden pro m3 produzierter Hackschnitzel



TP TWIN DISC™

ZWEI ROTORSCHEIBEN – DOPPELTE FESTIGKEIT

- Leichtgewicht mit Schwergewicht-Leistung
- Einzigartige und solide Konstruktion, die von Bienen inspiriert ist
- · Starker Ausstoß



TP VARIO SPOUT™

VERSTELLBARE HÖHE FÜR FLEXIBLEN AUSWURF

- 5 Ausgabepositionen (max. Höhe 244 cm)
- · Drehung um 270 Grad
- Niedrige Lager-/Transportposition (ab 176 cm)

20 | Produktkatalog 2025 DATENBLATT



STARKE WALZEN

EINZUGSWALZEN AUS HARDOX-STAHL


- · Zwei Einzugswalzen
- Öffnung an der Walze:
 176 x 191 mm (horizontal)
- Hydraulisch einstellbare Einzugsgeschwindigkeit (Hackschnitzelgröße 10-20 mm)
- · Eine starke Feder



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO FUNKTION

- Schneller und einfacher elektronischer Neustart nach Aktivierung des Sicherheitsbügels
- Auf beiden Seiten des Trichters positioniert
- · Reset für optionale Sicherheit



EINFACHE UND SICHERE WARTUNG

WARTUNGSFREUNDLICH WIE KEIN ANDERER

- 1 Werkzeug 2 Messer 3 Minuten (Rotorsperre erleichtert die Arbeit)
- Einfacher Zugriff für tägliche Wartung und Schmierung
- · Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Motor- und Maschinenkomponenten vollständig geschützt



EMISSION

SAUBERES ARBEITSUMFELD

- · Abgasausstoß durch Auswurfrohr
- · Einzigartiges Konzept
- Keine Geruchsbelästigung für den Anwender

TP 176 Mobile und Track Diesel.



HYDRAULIKANLAGE

HÖHERE WIRKSAMKEIT UND BETRIEBSSICHERHEIT

- · Integrierte Hydraulikanlage mit eigener Pumpe, Tank und Filter
- Gewährleistet korrekten Druck und Ölstand
- · Minimiert den Stromverbrauch



GARANTIE

3 JAHRE GARANTIE

- Verlängerung für wesentliche Bestandteile
- · Verschleißteile nicht enthalten

DATENBLATT Produktkatalog 2025 | 21

MODELLE VERGLEICHEN



	TP 100 MOBILE	TP 166 MOBILE	TP 176 MOBILE D	
Max. Holzdurchmesser	100 mm	176 mm	176 mm	
Öffnung an der Walze	150 x 275 mm	176 x 191 mm	176 x 191 mm	
Motorfabrikat	HONDA B & S Vanguard	HONDA	Kubota D1305/E4B Kubota D1505/E4B	
Motorleistung PS/kW	20 PS/14 kW	22 PS / 16,5 kW 24 PS / 18,5 kW		
Zylinderzahl	2	2 4/3		
Drehmoment	40 Nm	52 Nm	80 Nm	
Steuergerät	E-Start	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+	
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel	
Fassungsvermögen Tank	20 Liter	25 Liter	20 Liter	
Kraftstoffverbrauch	3 l/h	5 l/h	3 l/h	
Kapazität/Stunde	3 m³	12 m³	15 m³	
Hackschnitzelgröße	8-20 mm	10-20 mm	10-20 mm	
Hackschnitzelgröße verstellbar	Nein	Ја	Ja	
Einzugswalzen	1	2	2	
Walzenposition	Horizontal	Horizontal	Horizontal	
Hackprinzip	Trommelhacker	Holzhacker mit Rotorscheiben Holzhacker mit Rotorschei		
Einzugswinkel	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung Parallel zur Fahrtrichtur		
Hackwinkel	55°	90°	90°	
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja	
TP EASY CONTROL™	Nein	Ja	Ja	
Anzahl Messer / Gegenschneiden	2/1	2/2	2/2	
Rotorscheibendurchmesser / Gewicht	410 mm / 48 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg	
Geräuschpegel konform mit Richtlinie 2000/14/EG	124 dB	124 dB	4 dB 124 dB	
Trichterhöhe (über dem Boden)	1551 mm	654 mm	654 mm	
Trichterbreite (innen)	690 mm	920 mm	920 mm	
TP VARIO SPOUT	Nein	Optional Optional		
Gewicht	300 - 314 kg	680 kg	680 kg 749 kg	
Sonstige Versionen			Drehkranz	

Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie www.tpchipper.com

22 | Produktkatalog 2025 DATENBLATT

^{*}Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).









TP 176 MOBILE P	TP 176 MOBILE ZE	TP 176 TRACK ZE / DIESEL MANUELLE STEUERUNG		TP 176 TRACK ZE / DIESEL FERNSTEUERUNG	
176 mm	176 mm	176 mm		176 mm	
176 x 191 mm	176 x 191 mm	176 x 191 mm		176 x 191 mm	
Kohler EFI 980	PMAC mit Lithium-lonen-Akku	PMAC mit Lithium- Ionen-Akku	Kubota D1305-E4B	PMAC mit Lithium- Ionen-Akku	Kubota D1305-E4B
38 PS / 27 kW	19 PS / 14 kW	19 PS / 14 kW	24 PS / 18,5 kW	19 PS / 14 kW	24 PS /18,5 kW
2	-	-	3	-	3
79 Nm	-	-	80 Nm	-	80 Nm
TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+
Benzin	Akku	Akku	Diesel	Akku	Diesel
20 Liter	13/17/21 kWh	21 kWh	20 Liter	21 kWh	20 Liter
6 l/h	-	-	3 l/h	-	3 l/h
15 m³	15 m ³	15 m³	15 m³	15 m³	15 m³
10-20 mm	10-20 mm	10-20 mm		10-20 mm	
Ja	Ja	Ја		Ја	
2	2	2		2	
Horizontal	Horizontal	Horizontal		Horizontal	
Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben		Holzhacker mit Rotorscheiben	
Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung		Parallel zur Fahrtrichtung	
90°	90°	90°		90°	
Ja	Ja	Ja		Ja	
Ja	Ja	Nein		Ја	
2/2	2/2	2/2		2/2	
599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg		599 mm / 69 kg	
124 dB	124 dB	124 dB		124 dB	
654 mm	654 mm	742 mm		742 mm	
920 mm	920 mm	920 mm		920 mm	
Optional	Optional	Optional		Optional	
721 kg	<750 kg - 792 kg	1200 kg		1150 kg	
	Drehkranz				

Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie www.tpchipper.com

DATENBLATT Produktkatalog 2025 | 23

^{*}Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).



LINDDANA A/S

Linddana A/S Ølholm Bygade 70 7160 Tørring, Dänemark

Tel.: +45 75 80 52 00 tp@linddana.com www.linddana.com

TELEFON- UND ÖFFNUNGSZEITEN (MEZ) Montag - Donnerstag 08.00 - 16.00 Uhr Freitag 08.00 - 15.30 Uhr

ERSATZTEILE

HOLZHACKER SEIT 1980

Seit 1980 entwickelt, produziert und verkauft Linddana TP Holzhacker. Mittlerweile ist das dänische Unternehmen einer der Weltmarktführer in diesem Bereich. Das Sortiment von Linddana umfasst eine Vielzahl von funktionellen und zuverlässigen Holzhackern für die Landschaftspflege und die Produktion von Biomasse.

TECHNIK UND MENSCHEN

Die starke internationale Stellung von Linddana beruht auf der umfassenden technischen Erfahrung des Unternehmens sowie der hohen Qualität der eingesetzten Werkstoffe und Produktionsverfahren. Durch die Kombination von kompetentem Handwerk und modernster Produktionstechnik erfüllen wir die höchsten Qualitätsstandards.

Die Spezifikationen in der Broschüre können Druck- und Tippfehlern unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionen und technische Daten zu ändern. Wenden Sie sich an den Vertriebspartner oder besuchen Sie www.tpchipper.com, um aktualisierte technische Daten abzurufen.

Händler





