

MOBIL MOTORKRAFT TIL DE STORE JOBBENE

Driftssikre flishuggere designet
for profesjonelle brukere





FLISHUGGING MED
KVALITET OG FLEKSIBILITET

VI KOMMER FRA SKOGEN

Historien vår starter i 1980 med produksjon av flishuggere til opprydning i skogen og flisproduksjon. En profesjonell tilnærming til flis kvalitet og utvikling ligger bak våre unike TP flishuggere.

TP flishuggere til skog og utmark er verdenskjente. Selv om Danmark er et flatt land, og trærne våre er plantet på rekke og rad, er vi å finne på markedet for kvalitetsprodukter som står distansen i mange år.

100 PROSENT DANSK

TP flishuggere er skiveflishuggere. Vi mestrer teknologien, utfordrer oss selv og videreutvikler produktene våre kontinuerlig. Vi er 100 prosent danske – design og produksjon utføres i Danmark og alt monteres i vår egen fabrikk. Vi er danskeid.



FOKUS PÅ KVALITET OG UTVIKLING

Vår kvalitet drives av høyteknologisk produksjon. Vi skjærer med fiberlaser. Vi bøyer, og vi robotsveiser. Vi bearbeider med CNC-maskiner, og vi pulverlakkere. Metallplatene gjennomgår grundig forbehandling før pulverlakkering, noe som sikrer en sterk og korrosjonsbestandig overflate.

Våre kvalitetskomponenter kommer fra danske underleverandører som for eksempel Danfoss, SKF og Linak.



OPPTIL 5 ÅRS GARANTI

Med opp til 5 års garanti garanterer vi kvaliteten på våre maskiner. Garantien er å oppnå gjennom service hos autoriserte TP-servicepartnere innen de angitte serviceintervallene og gjennom å bruke originale TP-reservdelar.

TP-GARANTI omfatter blant annet motor, hydrauliske komponenter, kugghjul og andre sentrale maskin-komponenter. Vanlige sliddelar som knivar og lackering dekkes ikke av garantien.

Kontakt din TP-återforsjeller for ytterligere informasjon om garantivilkår og omfang.

TP 206 MOBILE

ENAKSLET

TP 206 Mobile er den kompakte og effektive flishuggeren for den profesjonelle brukeren.

Med en stor valseåpning og en kraftig hydraulisk mating håndterer den grener og stammer med høy effektivitet.

Kubota-motoren på 25 hk / 18,5 kW sørger for effektiv flisning med lavt drivstofforbruk og lave utslipp.

Den brede, lave beholderen en ergonomisk arbeidsstilling, mens TP Vario-utkasteren sørger for en fleksibel og presis utkasting, slik at du kan optimalisere arbeidet ditt.

FEATURES

- Stor rulleåpning eller 216×265 mm
- Bred og lav beholder (680 mm) for ergonomisk føring
- 25 hk / 18,5 kW Kubota motor
- Pilot+-kontroll med Auto-Reverse
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- Eksos gjennom utkasterrør



216 mm



25 hk




6-16 mm



1275 kg



Trinnløs TP Vario Spout



Forsterkede hengsler på hetten



To lange kniver med stor åpning på rotoren sikrer effektiv kutting





**Kompakt og effektiv med
ergonomisk arbeidsstilling**



Arboristens favorittverktøy

TP 216 MOBILE

ENAKSLET • DIESEL

Den håndterer stammer med en diameter på opptil 216 mm i markedets mest aggressive inntrekk med vannrette valser.

Flisstørrelsen justeres hydraulisk ved hjelp av valsehastigheten. Utkasterørret, TP Vario Spout, kan vris 270 grader og er høydejusterbart.

Hatz-dieselmotoren på 59 hk/44 kW gir ren forbrenning samt teknologi og kvalitet som garanterer effektiv drift dag etter dag. Samtidig sikrer Hatz motoren at du arbeider så grønt som mulig ved hjelp av den nyeste teknologien.

TP 216 Mobile kan tilpasses til dine behov. En eller to aksler, rett trekk eller høydejusterbart, fast utløpsrør eller den høydejusterbare TP Vario Spout – teleskopisk utløpsrør.

EGENSKAPER

- Bred og lav trakt (H: 680 mm)
- Valseåpning 216x265 mm
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control
- Lavt utslipp (forbruk 4 l/t.)
- Eksos gjennom utkasterrør
- TP Vario Spout – fleksibelt utkast
- Hatz-motor (59 hk/44 kW)
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- TP Remote Feed (Tillegg)



216 mm



59 hk



6-16 mm



1400 kg



Teleskopisk utkasterrør (Tillegg)



TP Pilot+. Styring som optimaliserer betingelsene for operatør og arbeidsmiljø



Aggressive inntrekkvalser sikrer markedets beste inntrekk

Se jobben fra en ny vinkel



TP 216 MOBILE T

TOAKSLET MED DREIEKRANS

Vår TP 216 Mobile «in-liner»-modell med dobbelt aksel og dreiekrans er en av TP 216 Mobile-variantene. Akslene er fra AL-KO, og i likhet med våre andre mobile flishuggere kommer modellen med typegodkjenning (CoC).

Med dreiekransen er det enkelt å variere arbeidsvinkelen i henhold til materialets plassering.

Maskinen er utstyrt med roterende varsellys.

Flishuggeren er godt avbalansert og står stabilt under drift. Samtidig har den utmerket veigrep under transport. Hvis du kjøper en TP Vario Spout som ekstrautstyr, får du ytterligere fleksibilitet.



216 mm



59 hk



6-16 mm



1800 kg

EGENSKAPER

- Eneste toakslede maskin med dreiekrans i sin klasse
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control
- Bred trakt
 - lav innmatingshøyde (81 cm)
- Fast- eller høydejusterbar trekkstang
- Serviceplattform
 - enkel adgang til service
- TP Vario spout – fleksibelt utkast
- Eksos gjennom utkasterrør
- 1800 kg
- Lavt utslipp (lavt forbruk)
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- TP Remote Feed (Tillegg)



Mekanisk 225° dreiekrans



Ergonomisk design med «Easy Handle» gjør det enkelt å dreie maskinen



TP 216 MOBILE ZE

DE STERKESTE INNTREKK PÅ MARKEDET

Designet med doble aggressive haitannruller, gir den uovertruffen innmattingskraft selv med forgrenet materiale.

Drevet av en 29 kW motor og et 44 kWh LFP-batteri. Denne maskinen har fullstendig innkapslet, IP65-klassifisert elektronikk for eksepsjonell lang levetid og pålitelighet. Tilgjengelig med eller uten platespiller.

Øk driften din med den ultimate blandingen av kraft, holdbarhet og innovasjon. Lave vedlikeholdskostnader, servicekostnader og maksimal driftssikkerhet.

Batteriet er et LFP batteri med en garantert levetid på 5 år og minimum 2500 ladninger.

Verdens kraftigste elektriske flishugger



216 mm



29 kW



6-16 mm



1.476 kg

EGENSKAPER

- Ingen røyk og mindre støy
- Bred beholder – lav innmatingshøyde
- Rett eller høydejusterbart drag
- Serviceplattform – enkel tilgang for service
- TP Vario Spout – fleksibel tut
- TP Pilot+-funksjoner
- Teleskopisk utkasterrør (Tillegg)
- Vekt enkeltaksel: 1.476 kg
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)



TP Pilot+. Styring som optimaliserer betingelsene for operatør og arbeidsmiljø



Kraftig 44 kWh batteri

Verdens kraftigste elektriske flishugger med dreiekrans



TP 216 MOBILE T ZE

DE STERKESTE INNTREKK PÅ MARKEDET

Designet med doble aggressive haitannruller, gir den uovertruffen innmatingskraft selv med forgrenet materiale.

Drevet av en 29 kW motor og et 44 kWh LFP-batteri. Denne maskinen har fullstendig innkapslet, IP65-klassifisert elektronikk for eksepsjonell lang levetid og pålitelighet. Tilgjengelig med eller uten platespiller.

Øk driften din med den ultimate blandingen av kraft, holdbarhet og innovasjon. Lave vedlikeholdskostnader, servicekostnader og maksimal driftssikkerhet.

Batteriet er et LFP batteri med en garantert levetid på 5 år og minimum 2500 ladninger.



216 mm



29 kW



6-16 mm



1.966 kg

EGENSKAPER

- Ingen røyk og mindre støy
- Bred beholder – lav innmatingshøyde
- To-akslet med 225° svingkrans
- Rett eller høydejusterbart drag
- Serviceplattform – enkel tilgang for service
- TP Vario Spout – fleksibel tut
- TP Pilot+-funksjoner
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- Teleskopisk utkasterrør (Tillegg)
- Utkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- TP Remote Feed (Tillegg)



Mekanisk 225° dreiekrans



Kraftig 44 kWh batteri

TP 216 TRACK

DIESEL

TP 216 Track er designet for å være manøvrerbar der du ellers ikke ville ha tilgang med en flishugger av den størrelsen. Med en bakkeklaring på 215 mm kommer du deg rundt de fleste steder. Sporene settes i variable bredder etter behov, slik at for eksempel bakker kan bestiges (opp til 30°).

Vi har utviklet tildekking og beskyttelse av slanger på et kraftig understell.

TP 216 Track kan leveres med verktøykasse, vinsj (elektrisk/hydraulisk) og slepekrok. Hvis du kjøper TP Service Box, har du alltid servicesettet for hånden, inkludert et ekstra sett med kniver.

EGENSKAPER

- Scanreco fjernkontroll eller manuell betjening fra plattform
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control
- Markedets største frihøyde: 215 mm
- Robust beskyttelse av slanger
- Solide «ben»
- Ekstrautstyr: Tilhengerfeste og hydraulisk/elektrisk vinsj
- TP Vario Spout – fleksibelt utkast
- Eksos gjennom utkasterør
- Utkasterør: Fast rør eller Vario Spout (trinnløs og høyde-justerbar innstilling)
- TP Remote Feed (Tillegg)



216 mm



44 kW



6-16 mm



1500 kg



Hydraulisk vinsj (Tillegg)



Manuell kontroll og plattform



Scanreco fjernkontroll for komfort



Største frihøyde på markedet: 215 mm. Enkel service og solid beskyttelse av hydrauliske slanger.

Belter, når hjulene må gi tapt



Den beste på sitt område

TP 280 MOBILE

ENAKSLET

TP 280 Mobile er den beste maskinen på sitt område. Med en 74 hk/55 kW Hatz motor er den det absolutt ypperste i sin kategori av skiveflishuggere. De to loddrette valsene med en åpning på 280x280 mm kommer fra skogsmaskinene våre. Ingen oppgave er for stor. Hvis du skal flise små emner, setter du TP Pilot+ på «City Mode» for å flise med 2/3 omdreininger. Alle oppgaver utføres så miljøvennlig som mulig.

TP 280 Mobile er en in-liner og kan tilpasses til dine behov med forskjellige alternativer for bl.a. trekkstang og aksel.



Loddrette, aggressive «haitannsvauser»



Hatz 4H50 motor med 55 kW



Hydraulisk spil (Tilvalg)



EGENSKAPER

- TP Pilot+ med bl.a. Auto-reversfunksjon (opptil 3 reverseringer)
- Vertikale valser – åpning 280x280 mm
- Bred trakt – lav innmatingshøyde 730 mm
- Hatz motor 74 hk / 55 kW – lavt utslipp (forbruk 6 l/t)
- Eksos gjennom utkasterør
- TP Vario spout for fleksibelt utkast
- Serviceplattform for enkel adgang til service
- Fast- eller høydejusterbar trekkstang
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- TP Remote Feed (Tillegg)



280 mm



74 hk



6-16 mm



1900 kg



TP 280 MOBILE T

TOAKSLET MED DREIEKRANS

TP 280 Mobile med dreiekrans er den mest fleksible maskinen i sin klasse på markedet. Dreiekransen og Pilot+ gir både operatøren og miljøet rundt maskinen de beste betingelsene. Kort sagt så jobber du både grønt og godt med TP 280 Mobile.

Flishuggeren er smal, ligger perfekt på veien og er lett å rygge og manøvrere med til tross for lengden. Den er utstyrt med nødblinsky som standard for optimal sikkerhet. De to vertikale valsene med forskjøvede «haitenner» sikrer klassens absolutt sterkeste inntrekk og høy kapasitet.

Maskinen dekker alle behovene til en profesjonell bruker. Det er mulig å velge mellom fast og høydejusterbar trekkstang.

Større, størst Sterkere, sterkest



280 mm



74 hk



6-16 mm



2400 kg

EGENSKAPER

- Eneste skivehugger i sin klasse med dreiekrans (fleksibilitet)
- Toakslet med fast eller høydejusterbar trekkstang
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control. Operatør- og miljøvennlig.
- Eksos gjennom utkasterrør
- Bred trakt – lav innmatingshøyde (82 cm)
- Serviceplattform – enkel adgang til service
- Lavt utslipp/drivstoffforbruk (6 l/t)
- TP Vario spout – elektrisk høydejustering via TP Pilot+
- Hydraulisk vinsj (Tillegg)
- TP Remote Feed (Tillegg)



Motorfilter – rask og enkel rengjøring



TP Easy Control: Reset – Reverse – Go



Danfoss hydraulikkmotor

TP 280 TRACK

DIESEL

TP 280 TRACK er designet for oppgaver som krever en flishugger som er allsidig og lett å manøvrere, som kan fungere i alle typer områder – og i områder hvor andre kjøretøy har vanskeligheter med å komme seg til.

Banen betjenes av en brukervennlig fjernkontroll, hvorfra både hastighet og sporvidde kan velges.

Kom raskt og enkelt i gang med TP STARTER automatisk clutchsystem og TP PILOT+ stresskontrollsystem for å forhindre overbelastning av motoren.

Dekkes av 5 ÅRS GARANTI.

EGENSKAPER

- Scanreco fjernkontroll
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range Control.
- Bakkeklaring på 250 mm
- Forsterket beskyttelse av hydraulikkslanger
- Solide "ben" for variabel sporvidde
- Hydraulisk/elektrisk vinsj
- TP Vario Spout – fleksibelt utkast
- Eksos via ejektorrør
- TP Remote Feed (Tillegg)



280 mm



74 hk



6-16 mm



2700 kg



Scanreco fjernkontroll for komfort



Enkel håndtering av den forsterkede kraftige trakten takket være gassfjæren



Hydraulisk spil (Tilvalg)



Største frihøyde på markedet: 250 mm, enkel service og robust slangebeskyttelse.



**Belter, når
hjulene må gi tapt**



Teknisk datablad

INNOVATIV KOPILOT

TP PILOT + PÅ TP 216 OG 280 MOBILE

TP Pilot+ er en enkel digital computer. Den viser det nødvendige, men har mange flere funksjoner. Vi har utviklet tre funksjoner som gjør TP Pilot+ til noe helt unikt.

RANGE CONTROL

- Støynivået reduseres med 50 % ved standby (etter 10 sekunder uten materiale)
- Operatør- og miljøvennlig – kjør grønt
- On-Off-funksjon – kan brukes i kombinasjon med Low Noise

AUTO REVERSE

- Forhindrer at materialet setter seg fast
- Reverserer automatisk opp til tre ganger (0,25 sek.)
- Standard (kan ikke deaktiveres)

LOW NOISE-FUNKSJON

- Reduserer motorytelsen til 80 % i drift og standby
- Perfekt til mindre oppgaver
- Operatør- og miljøvennlig – kjør grønt
- On-Off-funksjon – kan brukes i kombinasjon med Range Control

SIKKERHET OG SERVICE

ORIGINALE SLITEDELER – FOR SIKKERHETS SKYLD

TP Flishuggere er bygget for å tåle en støyt, men slitedelene varer selvfølgelig ikke evig. Vi anbefaler at du alltid bruker originale slite- og reservedeler, og at du skifter ut slitedelene til rett tid. På denne måten oppnår du både bedre fliskvalitet og bedre drivstofføkonomi. Samtidig optimerer du driftssikkerheten og forlenger flishuggerens levetid. Vi leverer fremdeles deler til TP Flishuggere som har mer enn 20 år på baken!

STANDARD SIKKERHET FOR OPERATØR

TP 206 og 280 Mobile er som standard utstyrt med fire TP E-Stop på øverste traktkant og traktsidene. Når én av de fire TP-E-Stop aktiveres, stopper valsene. Nødstoppet må tilbakestilles før valsene kan startes opp igjen.

TP SERVICE BOX

SLIPP Å GÅ TOM FOR VIKTIGE RESERVEDELER

TP SERVICE BOX inneholder alle de viktigste reservedelene til flishuggeren, som for eksempel kniver, motstål, avstrykere, hydrauliske filtre samt bolter og muttere.

Med en TP SERVICE BOX for hånden er du alltid garantert å kunne fortsette jobben, selv om du er langt fra basen og verkstedet. Kan kjøpes som ekstrautstyr til alle TP flishuggere.

TP SERVICE KIT

Med et TP SERVICE KIT får du et komplett sett som er spesielt skreddersydd for maskinens servicebehov. Servicesettet er utviklet for første service samt påfølgende serviceintervaller – enten etter 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 år, i samsvar med servicehåndboken.

Dette sikrer at du alltid har de viktigste komponentene til flishuggeren din, slik at den holder den i optimal drift. Samtidig gir riktig og rettidig service deg muligheten til å få en utvidet garanti på opptil 5 år, i samsvar med garantivilkårene.



TYPEGODKJENNING/TEKNISKE GODKJENNINGER

Varmgalvanisert tilhenger fra KNOTT, som inkluderer påløpsbremses. Flishuggeren leveres med verk-sattest (Certificate of Conformity). Flishugger og tilhenger overholder kravene i EU-direktiv 2018/858. Flishuggerne overholder alle eksisterende sikkerhetsstandarder (EN 13525)

EGENSKAPER TP 206 - TP 280



GENERELT

STANDARDER

- Typegodkjent (CoC)
- Tilhenger med påløpsbremse (varmgalvanisert) fra KNOTT
- Kapasitet 20/25 m³/t.
- Overholder alle gjeldende sikkerhetsnormer og er bl.a. utstyrt med E-stop og sikkerhetssensorer som standard



TP PILOT+

BRUKERVENNLIG NY KOPILOT

- No stress-kontroll
- Drivstoffnivå
- Jobbtimer / driftstimer
- Serviceinformasjon
- Oppstart- og driftsmodus
- Avlesing av motorfeil

Se side 23 for øvrige funksjoner.



TP STARTER™

FORLENGER MOTORENS LEVETID

- Ved Start/Stopp kobles remmene automatisk til og fra
- Forlenger motorens levetid
- Enkel og brukervennlig oppstarts- og jobbavslutningsfunksjon



EFFEKTIV FLISNING

TO LANGE KNIVER

- Lange kniver med 22 mm mellom kniv og rotor
- Sikrer effektiv hakking og markedets beste kapasitet



TP TWIN DISC™

ROBUST DOBBEL ROTORSKIVE

- Lettvekter med stor styrke
- Cellekonstruksjon inspirert av biene
- Vifteblader sikrer sterkt utkast



TP VARIO SPOUT™

HØYDEJUSTERBART UTKAST

- 5 stillinger (maks. høyde 2420 mm)
- 270° trinnløs rotasjon
- Lav transport- og innmatingshøyde (fra 1980 mm)

Teleskopisk utkasterrør
(Tilvalg – Se side side 7)



AGGRESSIVE VALSER

INNFØRINGSVALSER – HARDOX STÅL

- To sterke valser
- Valseåpning:
TP 206: 216x265 mm (horisontal)
TP 216: 216x265 mm (horisontal)
TP 280: 280x280 mm (vertikal)
- Innføringshastighet: Hydraulisk justerbar
- To sterke fjærer på TP 216 Mobile og tre på TP 280 Mobile



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO-FUNKSJON

- Hurtig og enkel tilbakestilling etter aktivering av sikkerhetsbøylen
- Plassert på begge sider av trakten
- Tilbakestillingsfunksjon for optimal sikkerhet



SERVICEVENNLIG

ENKEL ADGANG TIL DAGLIG SERVICE

- 1 verktøy – 4 kniver – 5 minutter
- Rotorlås for sikkerhet og enkel utskifting av kniver
- Enkel adgang til daglig vedlikehold og smøring
- Motor og maskinkomponenter er beskyttet
- Sikkerhetssensorer bl.a. på begge sider av motorpanseret
- Ikke behov for spesialverktøy



UTSLIPP

GRØNT ARBEIDSMILJØ

- Eksos gjennom utkasterrør som de eneste på markedet
- Diesel
- Uten partikkelfilter (US Tier 4 Final)



HYDRAULIKKSYSTEM

STØRRE EFFEKT OG DRIFTSSIKKERHET

- Integrert hydraulikksystem med egen pumpe, tank og filter
- Sikrer korrekt oljetrykk og -mengde
- Minimerer energiforbruket
- Oljekjølere



TP REMOTE FEED

MAT TP FLISHUGGEREN DIN MEKANISK

- TP Remote Feed er det sikre og fleksible alternativet når du ønsker å mate TP flishuggeren din mekanisk støttet av Danfoss fjernkontroll.
- Velg ditt eget språk på sikkerhetsskiltet

MODELLOVERSIKT



	TP 206 MOBILE	TP 216 MOBILE	TP 216 MOBILE T	TP 216 MOBILE ZE
Maks trediameter	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Åpning ved valsene	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motorfabrikat	Kubota D1505/E4B	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC med LFP batteri
Motoreffekt hk/kW	25 hk / 18,5 kW	59 hk / 44 kW	59 hk / 44 kW	29 kW
Antall sylindere	4	3	3	-
Omdreiningmoment	80 Nm	203 Nm	203 Nm	-
Styreenhet	Direkte start /TP Starter / PILOT+	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Drivstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Batteri
Tankstørrelse	52 liter	52 liter	52 liter	29 kWh
Drivstofforbruk	3 L/h	4 l/t (210g/kWh)	4 l/t (210g/kWh)	-
Kapasitet/time	15 m³	20 m³	20 m³	20 m³
Flisstørrelse	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Justerbar flisstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Flisstandard	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Inntrekkvalser	2	2	2	2
Valseplassering	Vannrett	Vannrett	Vannrett	Vannrett
Huggeprinsipp	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger
Traktvinkel	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen
Huggevinkel	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	-	-	-	-
Antall kniver/motstål	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Rotordiameter/vekt	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Støynivå iht. direktiv 2000/14/EF	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Innføringstraktens bredde	1176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
Innføringstraktens høyde over akken	684 mm	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr	Ekstrauststyr
Vekt	1275 kg	1400 kg	1838 kg	1514 kg (Med dreiekrans 2004 kg)

* Forutsetter at TP CHIP KIT er montert (ekstrauststyr).
Les mer om både TP CHIP KIT og G-standarder på www.tp.dk



TP 216 TRACK	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 hk / 44 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 liter	75 liter	75 liter	75 liter
4 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)
20 m ³	25 m ³	25 m ³	25 m ³
6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Vannrett	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger
Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen	Parallelt med kjøreretningen
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
2 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Ekstrautstyr	Ja / Ekstrautstyr	Ja / Ekstrautstyr	Ja / Ekstrautstyr
1 970 kg	1900 kg	2400 kg	2700 kg

* Forutsetter at TP CHIP KIT er montert (ekstrautstyr).
Les mer om både TP CHIP KIT og G-standarder på www.tp.dk



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denmark

Tlf. +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFON- OG ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag	08.00-16.00
Fredag	08.00-15.30

RESERVEDELSEKSPEDISJON

Mandag-torsdag	08.00-15.00
Fredag	08.00-13.00

FLISHUGGERE SIDEN 1980

Linddana A/S har utviklet, produsert og solgt TP Flishuggere siden 1980. I dag er den danske virksomheten blant de ledende i verden på området. Linddana A/S leverer et bredt sortiment av funksjonelle og driftssikre flishuggere til alt fra landskapspleie til biomasseproduksjon.

TEKNOLOGI OG MENNESKER

Linddana A/S har oppnådd en sterk, internasjonal posisjon på bakgrunn av omfattende teknologisk fagkunnskap og satsing på høy kvalitet i både materialevalg og produksjonsforløp. Kvalitetsnivået sikres gjennom en kombinasjon av solid håndverk og bruk av den nyeste produksjonsteknologien.

Vi tar forbehold om skrive- og trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre design og tekniske spesifikasjoner. Kontakt forhandleren for oppdaterte spesifikasjoner, eller besøk www.tp.dk.

Forhandler

