

PRODUKTKATALOG • PTO K



TILPASSET BEHOVET I SKOGEN

Driftssikre maskiner designet
til krevende brukere



MADE IN DENMARK



RELIABLE WOOD CHIPPING | PERFECT RESULTS

HØY EFFEKTIVITET. DANSK KVALITET.

TP er flishuggere designet og produsert i Danmark. Kjennetegnene for alle våres produkter er brukervennlighet, styrke og høy effektivitet. En TP Flis-hugger er ganske enkelt skapt til å bli brukt. Foruten høy kvalitet får du lett betjening og enkel vedlikeholdelse. Våre viktigste oppgave er nemlig å sikre, at du får jobbet gjort og kommer hurtig videre.



Flis som en kilde til inntjening.

Utover å være en miljøriktig løsning har flishugning også en økonomisk dimensjon. Flisen kan brukes, hvis kvaliteten er ensartet og for øvrig lever opp til de gjeldende krav. Med en TP Flishugger har du alle forutsetninger for at leve opp til kravene, der stilles på flis for fyringsanlegg. Utover å levere flis av høy og attraktiv kvalitet kan knivene justeres til forskjellige størrelser alt avhengig av, hva flisen skal brukes til. TP Flishuggere lever opp til standardene G30, G50 og G100 i den anerkjente norm Önorm M7133. For at kunne garantere dette, forutsetter det, at flishuggeren har montert et TP CHIP KIT.

Flishuggere med garanti

De fleste TP Flishuggere er dekket av en 3 års garanti, som omfatter alle komponenter som motor, hydraulikkomponenter, gir m.m. Det eneste, som ikke er omfattet av garantien, er maling og alminnerlige slidedeler som for eksempel kniver. Den største flishuggeren i serien, TP 400, brukes til profesjonelt, intensivt arbeid og biomasseproduksjon som krever mye vedlikehold. Den leveres med ett års garanti.

Originale slidedeler – for sikkerhets skyld

TP Flishuggere er bygget til at klare harde oppgaver, men slidedeler holder naturligvis ikke evig. Vi anbefaler alltid bruk av originale slite- og reservedeler samt at du skifter ut slidedelene i rett tid. Da oppnår du både bedre fliskvalitet og mindre drivstofforbruk. Samtidig er du med til at optimalisere driftssikkerheten og forlenge flishuggerens levetid. For øvrig leverer vi stadig deler til TP Flishuggere, der har mere end 20 år fartstid!

TP FEATURES



TP PILOT K – omdrejningsvagt, som sikrer problemfri drift

TP PILOT K er en kontrolenhet, der bl.a. forhindrer overbelastning av såvel traktor som flishugger. Omdrejningsvagten sikrer en effektiv arbeidsprosess, hvor traktorens motor yter sitt beste. Det gir deg størst mulig kapasitet uten at du skal konsentrere deg om rotoromdreininger. Du skal bare fore maskinen! TP PILOT K har samtidig mange andre nyttige funksjoner, bl.a. visning av såvel rotor- som valseomdreininger samt timetalsregistrering for enkel avregning av jobben. TP PILOT K kan dessuten kobles til kranens joystick, så tvangs åpning av valser og reversering av valser kan utføres fra joystick til kranstyring. Dermed er funksjonalitetene samlet et sted, hvilket bidrar til god ergonomi. TP PILOT K er plassert i traktorens førerhus.



MOWI KRAN – effektiv kranføring

TP kranmodellene kan leveres med robuste og driftssikre MOWI kraner produsert for effektivt skogbrug. Kranene er mekanisk parallelstyrt, hvilket er den optimale løsning til flishuggere. Parallelstyringen betyr, at høyden ikke skal styres under indtrekket. Gevinsten er lettere betjening, færre bevegelser med joystick og mere korrekt ergonomi. Rotator og grab er inkludert i vores kranløsninger.



KRAMMONTERING – med fleksibilitet og manøvrerbarhet

INTEGRERT KRANSØLJE er en sterk og kompakt løsning på de store modeller, hvor brukeren er sikret en optimalt vektfordeling og manøvrerbarhet samt godt utsyn. Integrert kransølje er standard- utstyr på TP 400 PTO K.

TP KRAMSTATIV er en A-ramme spesialdesignet til kran og flishugger, den kan monteres direkte i traktorens 3-punktsopheng. Denne løsningen er både kompakt og fleksibel, da du dermed kan bruke kranen både med og uten flishugger, f.eks. kombinert med en henger. TP KRAMSTATIV anvendes til TP 250 PTO K og TP 270 PTO K.



JOYSTICK – enkel betjening

Du kan velge mellom 1-hånds eller 2-hånds joystick til enkel betjening av TP Flishuggere utstyret med TP PILOT K betjeningspanel og MOWI kran. Løsningen leveres som et plug & play sett.

TP 1-HAND CONTROL og TP 2-HAND CONTROL er inklusiv komplett kabelsett, Danfoss PVG 32/5 el-ventil, TP RACK samt armstøtte.



TP CHIP TRAILER – spesielt tilpasset flisproduksjon i stor skala

TP ship trailer en professionel og danskprodusert høy tippvogn, som bidrar til enkel flisproduksjon, transport og lossing enten på jorden til bunker/lager eller i en container.

Vognene fåes i variantene TP CHIP TRAILER 19 HBT, 19 m³ og høy baktipp eller TP CHIP TRAILER 23 HST, 23 m³ og høy sidetipp. Standardutstyr på begge hengerne inkluderer hydraulisk brems, boggie, 600/50-22,5" dekk med forsterket felg, lukket tak, avtagbare støtteben og lysanlegg.

PRODUKTGUIDE

FÆLLESTRÆK FOR PTO K FLISHUGGERE

- Spesielt tilpasset behovet i skogen, hvor råmaterialet er hele trær. I den størrelsesorden hvor betjening med kran både er det mest effektive og sikre, da alle funksjoner betjenes fra traktorens hytte.
- Med en solid, kraftig konstruert trakt, som innsnevrer sent og er bygget til kranføring.
- Driftssikre maskiner designet og produsert i Danmark
- Leveres med PTO-aksel med friløp
- Aggressivt valseinntrekk og integrert hydraulikksystem
- Produserer fyringseget flis i G30-/G50-/G100-kvalitet
- Spesialutviklet pulverlakk sikrer effektiv rustbeskyttelse (korrosionsklasse C4)
- Med mange muligheter for at tilpasse utkasterrøret, så det passer til oppgaven
- Har utskiftbart deksel, som holder vedlikeholds omkostninger på et minimum.
- Tilvalg MOWI-kran, som er spesialutviklet for skogbruk.

IKONFORKLARING



SPESIFIKASJONER – PTO K FLISHUGGERE

	TP 250 PTO K	TP 270 PTO K	TP 400 PTO K
Max. trediameter	250 mm	270 mm	400 mm
Åpning ved valser	250 x 350 mm	270 x 290 mm	400 x 440
Effektbehov hk	60-140 hk	100-200 hk	200-400 hk
Effektbehov kW	45-104 kW	75-150 kW	147-294 kW
PTO omd./min.	1.000 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm
3-punktsophæng	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 3
TP PILOT K -omdrejningsvagt	Ja	Ja	Ja
Kapasitet/time	60 m ³	76 m ³	400 m ³
Flisstørrelse	4-13 mm	11-21 mm	15-40 mm
Justerbar flisstørrelse	Ja	Ja	Ja
Flisstandard	G30/G50/G100**	G30/G50/G100*	G50/G100**
Inntrekkvalser	2	2	2
Valseposition	Vannrett	Loddrett	Loddrett
Huggeprinsipp	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger
Traktvinkel	Parallelt med Kjøreretningen	Skrått bakovervendt	Parallelt med kjøreretningen
Huggevinkel	90°	45°	30°
Antall kniver	3	3	4
Antal motstål	3	2	2
Rotordiameter	960 mm	960 mm	1.225 mm
Rotorvekt	272 kg	275 kg	756 kg
Integrert hydraulikksystem	Ja	Ja	Ja
Hydraulikkpumpe	Fast tannhjulspumpe	Fast tannhjulspumpe	Variabel Høitrykks stempelpumpe
Standard utkasterrør	Dreibart	Dreibart	Langt, over traktor
Hengerkrok	Nei	Ja***	Nei
Vekt	1.030 kg	1.385 kg	3.000 kg
Vekt med kran	1.638 kg	1.953 kg	3.800 kg
Bredde	1.611 mm	1.980 mm	1.810 mm
Høyde	3.000 mm	3.042 mm	3.640 mm
Lengde	1.807 mm	1.972 mm	2.604 mm

* Stikkerbrytersettet TP CHIP KIT er montert som standard

** Forutsetter montert TP CHIP KIT (tilvalg)

*** Prodsøjetryk max. 500 kg og totalvekt avhenger av max. 5.000 kg





TP 250 PTO K

TIL STØRRE OG MERE KRÆVENDE OPGAVER

Hvis ønsket er stor kapasitet, fleksibilitet og ensartet flis kvalitet er TP 250 PTO K løsningen. Skivehuggeren med hydraulisk inntrekk er effektiv til opprydding og flishugging av greiner opp til 250 mm i diameter. Den store rotorskive med tre kniver i kombinasjon med tre motstål, 90 graders huggevinkel og to vannrette inntrekkssvalser sikrer meget effektiv flishugging i alt fra tynne stammer til hele trær.

Servicevenligheten er i topp og med et delt rotorhus er der bl.a. enkelt og hurtig adgang til knivene.

Som den eneste av kranmodellene er TP 250 PTO K konstruert med en TP TWIN DISC rotor. I modsetning til en tradisjonell massiv rotorskive er TP TWIN DISC bygget opp av to skiver, som er sveiset sammen med samleplater. Det gir den utmerket styrke og stivhet uten at rotoren blir så tung, at det påvirker effektiviteten. Utover stor styrke og utkastekraft gir TP TWIN DISC også mindre slitasje på bagsiden av rotorhuset.

MULIGE KRANLØSNINGER

Kranmodell	MOWI P30
Kranstyring	TP 1-HAND CONTROL TP 2-HAND CONTROL
Rekkevidde med kran	5,7 meter
Løftekapasitet i ytterste position	450 kg
Grab og rotator	Grab TG 16R og rotator 3t

PRODUKTOPLYSNINGER

- Leveres som standard med kort, dreibart utkasterrør, men flere variantmuligheter fins, bl.a. langt utkasterrør over traktor
- Hydraulisk justering av valsehastigheten og også flis størrelsen
- Utskiftbart deksel i rotorhuset samt skrapers som sikrer oppsamling av materialer.



250 mm



60-140 hk



4-13 mm



Separat kranstativ





TP 270 PTO K

OVERLEGEN KAPACITET MED 45° VINKLET TRAGT

TP 270 PTO K er en kraftfuld flishugger med hydraulisk indtræk, der sikrer stor kapacitet og et aggressivt indtræk, selv af hele træer. Tragten er vinklet 45° i forhold til kørselsretningen, hvilket giver optimale arbejdsbetingelser under stort set alle forhold.

Maskinen er udstyret med 3 knive samt stikkerbrydersæt, hvilket giver en flot flis, der er meget velegnet til fyring i f.eks. stokeranlæg. Flisstørrelsen er variabel via justerbare knive.

Modellen leveres som standard med kort, drejbart udkasterrør, men flere variantmuligheder findes, bl.a. langt udkasterrør henover traktor.

PRODUKTOPLYSNINGER

- Har integreret hengerkrok, for tilkobling af henger.
- Delt rotorhus, så der er enkel tilgang til knivene.
- Utskiftbart dæksel i rotorhuset samt skraper som sikrer opphoping av materialer. Som igjen gir lave vedlikeholdskostnader
- Fås med hydraulisk dreibart utkas- terrør samt elektronisk styrt tut



270 mm



100-200 hk



11-21 mm



Separat kranstativ

MULIGE KRANLØSNINGER

Kranmodell	MOWI P30
Kranstyring	TP 1-HAND CONTROL TP 2-HAND CONTROL
Rekkevidde med kran	5,7 meter
Løftekapacitet i ytterste posisjon	450 kg
Grab og rotator	Grab TG 16R og rotator 3t



PRODUKTOPLYSNINGER

- For at få fullt utnyttelse og optimalt utsyn er det nødvendig å bruke en traktor, der er utstyrt med vendbar førerplass
- Fås med hydraulisk dreibart utkasterrør samt elektronisk styret tut, så du hurtig og enkelt kan justere flis utkastet
- Variabel flis størrelse via justerbare kniver. Ønskes en mindre flis, kan der påsættes stikkerbrydersættet TP CHIP KIT
- Ekstra boost mulighet på valsetiltryk (+50% trykk)
- Den integrerede kransøjle og den kraftige kranflange gir en kompakt og sterk konstruksjon med optimal vektfordeling



TP 400 PTO K

UNIK RÅ STYRKE OG EFFEKTIVITET I SÆRKLASSE

TP 400 PTO K er den optimale flishugger til produksjon av flis i Profesjonell skogdrift. Kapasiteten rekke til at producere opp til 400 m³ flis i timen.

Listen av standardutstyr er lang og omfatter bl.a. hydraulisk reimkobling mellom PTO og rotor, automatisk justering av valsehastighet, integrert høytrykkshydraulikk og et delt rotor- hus med hydraulisk åpning. Rotoren er utstyrt med knivsystemet TP OPTICUT, der med fire knive fordelt på rotoren reduserer vibrasjonene markant og gir en meget jevn og stabil flishugning.

Der er konstant full kontroll over drift og funksjoner via omdreingsvakten TP PILOT K. Således kan operatøren fra traktorens hytte overvåke omdreings-tallet på både rotor som inntrekkssvalser samt den aktuelle temperatur på hydraulikkoljen.

MULIGE KRANLØSNINGER

Kranmodell	MOWI P41
Kranstyring	TP 2-HAND CONTROL
Rekkevidde med kran	6,5 meter
Løftekapasitet i ytterste posisjon	480 kg
Grab og rotator	Grab TG 22R og rotator 4t



Ø

400 mm



200-400 hk



15-40 mm



Integrert
kransøjle



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFON- OG ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag	08:00 - 16:00
Fredag	08:00 - 15:30
Reservedelsekspektion	
Mandag-torsdag	08:00 - 15:00
Fredag	08:00 - 13:00

FLISHUGGERE SIDEN 1980

Siden 1980 har Linddana utviklet, produsert og solgt TP Flishug gere. I dag er den danske virksomheten blandt de førende i verden på området. Linddana leverer et stort sortiment av funksjonelle og driftssikre flishuggere til såvel landskapspleie som biomasseproduksjon.

TEKNOLOGI OG MENNESKER

Linddanas sterke internasjonale posisjon bygger på omfattende teknisk knowhow og en satsning på høy kvalitet i både materialvalg og produksjonsforløp. Kvalitetsnivået sikres gjennom en kombinasjon av solid håndtverk og anvendelsen av den nyeste produksjonsteknologi.

Vi tar forbehold om skrive- og trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre design og tekniske spesifikasjoner. Kontakt forhandleren for oppdaterte spesifikasjoner, eller besøk www.tp.dk.

Forhandler

